

8 ラバーマグネットシート

ラバーマグネットは、フェライト磁石を材料に使用した、柔らかく、曲げたりできる磁石です。柔らかい性質から帯状、シート状のものなど色々な形に作れます。

「ゴム磁石」とも呼びます。ラバーマグネット・ゴム磁石は材料がゴムであるため、熱に弱いという弱点があり80℃以上ある高い温度の場所での使用は不向きです。

8-1 原反（ロール）



粘着テープなし

T×W×L [厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(M)]	
0.4×520×20	1.2×520×10
0.6×520×20	1.5×520×10
0.8×520×10	2.0×520×10
1.0×520×10	3.0×520×5

粘着テープ付

T×W×L [厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(M)]	
0.4×520×20	1.2×520×10
0.6×520×20	1.5×520×10
0.8×520×10	2.0×520×10
1.0×520×10	

8-2 カット品（粘着テープ付）

T×W×L [厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(mm)]
0.6×20×56

8-3 滑り止め加工ラバーマグネットシート

表面に滑り止め加工をしたラバーマグネットシートです。

滑り方向の吸着力が、通常のラバーマグネットシートに比べ約2倍アップします。

T×W×L [厚さ(mm)×巾(mm)×長さ(mm)]
1.5×185×285

※滑り止め加工（片面・両面）の特注品も承ります。別途ご相談ください。